

# CRAZYBAR 46M

型号: CM46



CM46是一款全新的高性能舞台摇头长条光束灯，产品设计有4个单独可控的迷你灯头，每个灯头使用一颗60W四合一LED灯珠。得益于产品设计的多功能性及优越的特征，特别是光学系统的独特性（3.5°光束角度），产品可带给用户前所有未有的动态式锐利径直的光束效果，舞台呈现效果极佳，观众体验感超强。同时，由于每个灯头前部设计有灯条效果，可带给观众炫目绚丽的灯光效果。

产品每个灯头扫描设计为两个模式，模式1为水平垂直360°无极旋转，模式2为水平540°/垂直240°，用户可根据现场要求选择使用，非常灵活方便。产品的外观设计前卫美观，平衡感强，大方得体，内部整体构造合理，简单，和谐。灯与灯之间可进行无缝拼接，多灯串联，效果更佳。

产品混色纯正，颜色变化多端，光束感凌厉强烈，且有无闪烁控制功能设计。产品每颗灯珠单独可控，可通过专业编程编出多变颜色效果，应用范围更广。产品特征设计有可变速速度闭光/频闪效果，多种内置静态/动态效果/颜色宏，支持DMX控制，RDM控制。

同时，产品可以水平安装于我司特别设计专用于此系列灯具的摇头底座CB1（选配系统），成为一个完整的摇头灯具，可作水平无极旋转，应用范围更广，效果更出众。

产品是一款快速安静的LED摇头长条光束灯，设计有合理的LED刷新频率，无闪烁，特别适合用于电视演播厅和摄影，大型演唱会，路演，剧院，酒吧，婚庆等。

## 光源

LED类型：  
4\*60W 4合1 LED灯珠灯珠，低功率消耗  
(4\*30)\*0.2W 3合1 RGB贴片LED灯珠（辅光）  
光源寿命：50000小时  
LED驱动频率可调  
合理的LED刷新频率，摄影无闪烁  
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同，有以下但不限于以下因素：环境条件，电源/电压，使用的频率（开机/关机的周期），控制，调光等

## 光学系统

先进的光学系统  
3.5° 投光角度  
光束感凌厉强烈

## 扫描系统

水平扫描：双模式  
1. 360° 无极旋转  
2. 540° (8/16bit精度扫描)  
垂直扫描：双模式  
1. 360° 无极旋转  
2. 240° (8/16bit精度扫描)  
电机类型：2相  
先进的顺滑/快速/安静高精度扫描系统，具有自动纠错的复位功能

## 颜色

每颗灯珠单独可控  
RGBW无极混色，混色纯正均匀  
2500-8000K色温调节功能  
内置多种静态效果  
内置多种动态效果，速度可调  
内置多种动态颜色宏效果，速度可调

## 频闪效果

1-25Hz高速LED频闪效果，速度可调  
脉冲频闪效果，速度可调  
随机频闪效果，速度可调

## 调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

## 控制系统

25/47/49/90 个国际标准DMX通道  
DMX512，主从机，声控或自走操作  
DMX记忆和编辑  
RDM控制  
输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰  
3芯非平衡式XLR信号连接头输入输出

## 显示系统

1.44英寸高清TFT LCD显示屏  
中英文双语系统  
5个功能控制按键  
DMX 信号监控指示灯  
显示屏可180° 翻转  
显示屏自动灭屏功能

## 散热系统

高效低噪自动调速风扇散热系统，结合散热铝  
机器工作温度显示及管理功能  
机器过热保护功能

## 电源系统

带PFC开关电源  
输入电压:AC100-240V 50/60Hz  
268W@240Vac,50Hz  
279W@100Vac,60Hz  
PowerCON输入输出，带保险座

## 机身结构

高韧度耐高温阻燃尼龙加纤材料（PA6+纤）  
高韧度高强度铝铝合金+铁质架构  
外观处理：黑色

## 吊挂安装

2个1/4快上锁吊挂系统  
灯与灯间可无缝拼接  
1个安全绳吊点

## 使用环境

应用位置：所有（放于地上或装在支架）  
-25 C - 45 C 环境使用温度  
IP20防水系数

## 认证

CE

## 重量

净重: 15.4 kg  
毛重: 18.4 kg

## 尺寸

产品尺寸：  
168(D)\*900(W)\*263(H)mm  
包装尺寸：  
380(D)\*1020(W)\*255(H)mm

