

SMARTFACE 1212T

型号：DM1212T



SMARTFACE 1212T是一款大功率的双面设计智能摇头染色/频闪灯，设计紧凑新颖，重量轻。一面使用12颗12W四合一LED灯珠(RGBW)，灯珠分2圈可单独控制，设计有2800K-5600K的色温调节功能。另一面使用220颗0.2W二合一LED灯珠(正白+暖白)，灯珠分10圈可单独控制，设计有2500K-4600K的色温调节功能。产品不仅可作为摇头染色用（摇头面光），也可作为效果出众的摇头频闪灯。

产品水平/垂直扫描为360°无线旋转设计，可有更丰富的编程空间，效果更生动多变。产品支持DMX控制，RDM控制。产品的前卫外观设计理念，平衡感强，大方得体，内部整体构造合理，简单，和谐。

产品具有高亮输出，混色均匀纯正的特点，无闪烁，内置多种速度可调的动态效果和多种颜色宏功能。

产品是一款快速安静的双面摇头灯，可用于各种演出，电视演播厅，会议厅，宴会厅，夜场，DJ表演等。

光源

LED类型：
面1：12*12W四合一LED灯珠 (RGBW)
灯珠分2圈可单独控制
面2：
220颗0.2W二合一LED灯珠(正白+暖白)
灯珠分10圈可单独控制
合理的LED刷新频率，摄影无闪烁
光源寿命：50000小时
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同，有以下但不限于以下因素：环境条件，电源/电压，使用的频率(开机/关机的周期)，控制，调光等

光学系统

面1：
25° 高清光学透镜（其他角度可选）
35° 整灯投光角度
面2：
120° 整灯投光角度
高亮输出

扫描系统

水平扫描：双模式
1. 360° 无极旋转
2. 540° (8/16bit精度扫描)
垂直扫描：双模式
1. 360° 无极旋转
2. 270° (8/16bit精度扫描)
电机类型：2相
先进的顺滑/快速/安静高精度扫描系统，具有自动纠错的复位功能，水平/垂直滑步控制功能
水平/垂直可反转

颜色系统

面1：
RGBW无极混色
平衡均匀柔和，混色纯正
2800K-5600K色温调节范围
面2：
正白+暖白
平衡均匀柔和，混色纯正
2500K-4600K色温调节范围

内置程序

多种内置动态效果，速度可调
多种颜色宏功能效果

频闪效果

0-25Hz LED闭光/频闪效果，速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

控制系统

9/18个国际标准DMX通道
DMX512，主从机，或自走操作
DMX记忆和编辑
RDM控制
可选配Art-NET控制
可选配无线接收系统
输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰
RJ45以太网接头输入输出（当选配Art-NET时）
3芯&5芯非平衡式XLR信号连接头输入输出

显示系统

1.44寸高清TFT液晶显示屏
5个功能按键
显示屏可180°翻转
显示屏自动灭屏功能
DMX及出错检测信号灯

软件系统

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件
可多台灯具串联更新软件

散热系统

高效低噪自然散热系统，无风扇设计
机器工作温度显示及管理功能
机器过热保护功能

电源系统

带PFC开关电源
输入电压:AC100-240V 50/60Hz
PowerCON电源头输入输出
整灯消耗功率：190W

机身结构

高韧度耐高温阻燃尼龙加纤材料 (PA6+纤)
高韧度高强度铝质+铁质架构
底座双提手设计
外观处理：黑色

吊挂安装

2个1/4快上锁吊挂系统
1个安全绳吊点

使用环境

应用位置：所有（放于地上或装在支架）
-25°C - 45°C 环境使用温度
IP20防水系数

认证

CE

重量

净重: 7.23 kg
毛重: 9.16 kg

尺寸

产品尺寸:
139(D)*297.9(W)*376.7(H)mm
包装尺寸:
405(D)*365(W)*295(H)mm

